




# GasAlertClip EXTREME

**rilevatore monogas**



## Fino a tre anni di protezione continua senza manutenzione

GasAlertClip Extreme, il rilevatore di gas senza manutenzione più famoso ed utilizzato al mondo, fornisce una protezione continua ed affidabile. Disponibile nelle versioni da due o tre anni, questo rilevatore monogas non richiede taratura, sostituzione dei sensori né sostituzione o carica della batteria. GasAlertClip Extreme è compatibile con la stazione automatica di controllo MicroDock II; la sua semplicità, insieme a minime esigenze di formazione e costi di manutenzione irrilevanti, lo rende uno degli strumenti di protezione più convenienti sia per il personale interno che per i collaboratori esterni.



H<sub>2</sub>S

CO

O<sub>2</sub>

SO<sub>2</sub>

**RESISTENT  
ALL'ACQUA** 

Semplice identificazione del gas, con etichette colorate ed indicazione su LCD:






- Durevole, affidabile e facile da usare senza tempi di inattività
- Archiviazione semplice ed accurata con registrazione eventi automatica
- Costi di proprietà eccezionalmente bassi

**BWF**  
Technologies  
by Honeywell

**Wear yellow. Work safe.**

### Caratteristiche standard dei prodotti BW:

- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa
- Resistente all'acqua
- Compatibile con la stazione automatica di controllo BW MicroDock II
- Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi
- Barre d'allarme luminose ad ampia visibilità
- Guscio di protezione antiurto integrato

Specifiche GasAlertClip Extreme	
<b>Dimensioni</b>	2,8 x 5,0 x 8,1 cm
<b>Peso</b>	76 g
<b>Temperatura</b>	H <sub>2</sub> S: da -40 a +50°C CO: da -30 a +50°C SO <sub>2</sub> : da -30 a +50°C O <sub>2</sub> : da -20 a +50°C
<b>Umidità</b>	5% - 95% RH (senza condensa)
<b>Allarmi</b>	- Visivo, a vibrazione ed acustico (95dB) - Basso, elevato
<b>Test</b>	Test automatico di integrità all'attivazione e ogni 20 ore e test automatico batteria ogni 2 ore
<b>Durata della batteria</b>	Due anni (H <sub>2</sub> S, CO, SO <sub>2</sub> o O <sub>2</sub> ) o tre anni (H <sub>2</sub> S o CO)
<b>Valutazioni</b>	EMI/RFI: conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE IP 66/67
<b>Certificazioni</b>	 Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  Registro navale americano <b>ATEX:</b> CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 <b>IECEX:</b> Ex ia IIC T4 <b>CE:</b> Conformità europea
<b>Garanzia</b>	Due o tre anni dall'attivazione (considerando un funzionamento normale) e un anno di durata a magazzino

### Funzioni aggiuntive del GasAlertClip Extreme:

- L'ampio ed affidabile LCD indica la durata residua in mesi, giorni ed ore
- Su richiesta indica i picchi di allarme esposizione
- Test automatico giornaliero attivato dall'utente
- Allarme interno a vibrazione per ambienti molto rumorosi
- Registra e trasmette gli eventi allarmi gas

### Optional ed accessori



Compatibile con MicroDock II



Guscio di protezione antiurto



Confezione da 50 unità



Datalink ad IR


Per un elenco completo degli accessori contattare BW Technologies.

### Specifiche sensori

Gas	Campo di misura (ppm)	Livello di allarme basso <sup>1</sup>	Livello di allarme elevato <sup>1</sup>
<b>Rilevatore da 2 o 3 anni</b>			
<b>H<sub>2</sub>S</b>	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
<b>CO</b>	0 - 300 ppm	35 ppm (30 ppm UK/EU)	200 ppm
<b>Solo rilevatore da 2 anni</b>			
<b>SO<sub>2</sub></b>	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm
<b>O<sub>2</sub></b>	0 - 30.0 % in volume	19.5 %	23.5 %

<sup>1</sup> Setpoint dell'allarme 1 non sono regolabili dall'utente. Eventuali valori di setpoint diversi da quelli predefiniti si devono richiedere al momento dell'ordine.  
Nota: I sensori per H<sub>2</sub>S, CO e SO<sub>2</sub> non richiedono taratura; il sensore per O<sub>2</sub> effettua la taratura automatica

### Distributore locale



**BW Technologies**  
by Honeywell

#### Sede centrale società

2840 - 2 Avenue S.E.  
Calgary, AB, Canada T2A 7X9  
Telefono: +1-403-248-9226

[www.gasmonitors.com](http://www.gasmonitors.com)

USA 1.888.749.8878  
Canada 1.800.663.4164  
Australia +61.3.9464.2770

[info@gasmonitors.com](mailto:info@gasmonitors.com)

Europa +44 (0)1295 700 300  
Francia +33 (0) 442 98 17 70  
Medio oriente +971-4-8871766

Cina +86 10 6786 7305  
Sud-est asiatico +65 6580 3468  
Altri paesi +1-403-248-9226

A CAUSA DELLE CONTINUE ATTIVITÀ DI RICERCA E MIGLIORAMENTO PRODOTTI, LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.